



CR4 Sodadispenser UTK
Artikel: 49-1593-407

IMI Cornelius Deutschland GmbH
Carl-Leverkus-Straße 15
40 764 Langenfeld
Tel.:02173/793-0
Fax: 02173/77438

Technisches Datenblatt / Technical Data



CR4 Sodadispenser UTK

1. Technische Daten

Ausgabekapazität AFG 0,2 Liter
Spitzenleistung bei 2 Getränken pro. Min. 100

Anschlußspannung 230V/50Hz
Leistungsaufnahme in Watt 280
Kompressorleistung in Watt 160

Kältemittel R 134 a in kg 0,090

Kühlleistung bei -10 °C
Verdampfungstemperatur
in Watt 235
in kcal/h 200
Eisbankgewicht in kg /

Eisbankkapazität in kcal /
Eisaufbau in min /

Karbonatorpumpenleistung in Liter / Stunde 100

Wasserbadinhalt in Liter 9

Abmessungen in mm
Höhe 355
Breite (inkl. Griff) 470
Tiefe 320
Versandgewicht in kg 23

Kühlleistungen und Ausgabekapazität für
AFG bei 24 °C Umgebungstemperaturen
und Wassereingangstemperaturen von
18 °C und Getränkeausgangstemperaturen von
unter 8 °C.
Technische Änderungen vorbehalten.

1. Technical data

Output capacity soft drink 0,2 liter
tap rate: 2 drinks per minute

Supply voltage
Power consumption in watt
Compressor output in watt

Refrigerant R 134 a in kg

Cooling / ice bank performance
at -10 °C evaporation temperature
in watt
in kcal/h
Weight of ice bank in kg

Ice bank capacity in kcal
Ice build up in minutes

Carbonatorpump output in liter / hour

Waterbath capacity in liter

Dimensions in mm
Height
Width (incl. handle)
Depth
Shipping weight in kg

Cooling capacities and output capacity for
soft drinks at 24 °C ambient temperature
and water or syrup inlet temperature of
18 °C and beverage outlet temperature of
less than 8 °C.
We reserve the right to make
modifications.

2. Fließschema

2. Flow chart

