



TECHNISCHE

INFORMATION

AE1 Abrechnungssystem

Die Auswerteelektronik 1 (AE1) kann für Kleinanlagen bis max. 25 Portionsmodule oder Folientasten (99 Portionen), bzw. bis zu einer Kabellänge von 50 Metern verwendet werden.

Portioniermöglichkeiten

Zeit- und Volumenportionierung oder Volumenzählung für Pom- oder Pre-Mix, Bier und Wein.

Portionseinstellung

Bei der Zeit- oder Volumensportionierung erfolgt die Einstellung durch einfaches Zapfen einer Musterportion.

Bedienung

Die AE1 besitzt eine 7stellige Leuchtdiodenanzeige, wobei die ersten 2 Stellen die Portionsnummer und die weiteren 5 Stellen die Stückzahl anzeigen.

Mit dem Schlüsselschalter kann der Betriebsmode (RUN) oder der Lösch- und Programmiermode (Clear & Change) ausgewählt werden. Mittels den Tasten: , , und können die Hahn-Zuordnungen und Portionseinstellungen vorgenommen werden.

AE2 / AE3 Abrechnungssystem

Die Auswerteelektronik 2 (AE2/3) kann für Anlagen bis max. 75 Portionsmodule oder Folientasten (max. 297 Portionen), verteilt auf 3 Busleitungen (max. 25 Module je Bus) verwendet werden.

Portioniermöglichkeiten

Zeit- und Volumenportionierung oder Volumenzählung für Pom- oder Pre-Mix, Bier und Wein. – Mit Verkaufspreisauswertung und einer Kellnerabrechnung (bis 127 Kellner) beim AE3.

Portionseinstellung

Bei der Zeit- oder Volumensportionierung erfolgt die Einstellung durch einfaches Zapfen einer Musterportion.

Bedienung

Die AE2/3 besitzt eine 2 x 16 Zeichen LCD-Anzeige.

Mit dem Schlüsselschalter kann der Betriebsmode (RUN) oder der Lösch- und Programmiermode (Clear & Change) ausgewählt werden. Mittels den Tasten: , , und können die Hahn-Zuordnungen und Portionseinstellungen vorgenommen werden.

Eine serielle Schnittstelle dient zur Verbindung mit einem PC; eine parallele Schnittstelle zu einem **Drucker** ist ebenfalls vorhanden.